

TECHNICKÝ LIST

SPREJ NA KŮŽI

Číslo výrobku:	26801, 26808, 26809
Barva:	Černá, béžová, šedá
Určený způsob použití:	Výrobek na lakování automobilů/ Barevný sprej na hladkou kůži
Obecná charakteristika:	Vysoce kvalitní sprej na opravu a zdobení částí kůže, vinylu a umělé kůže. ▪ Trvalá barva a trvalý lesk ▪ Pružnost ▪ Výborná přilnavost ▪ Udržuje původní strukturu Povrchy: ▪ vinyl ▪ kůže ▪ umělá kůže

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA:

Základ pojiva: nitrocelulózové pojivo

Teplotní odolnost: do 50 °C

Spotřeba: 1-2 m²

PROCES APLIKACE:

Podmínky zpracování:

Používejte pouze v dostatečně větraném prostředí s dostatkem čerstvého vzduchu. Teplota zpracování by měla být minimálně +12 °C a max. vlhkost vzduchu by neměla překročit 80 %.

Před použitím si pečlivě předčtete pokyny na obalu a postupujte podle nich.

- Povrch by měl být čistý, suchý a zbavený mastnoty.
- Sprej by měl mít pokojovou teplotu. Nejlepší teplota zpracování 15 až 25°C.

- Před použitím protřepejte sprej po dobu 2min. a nastříkejte vzorek.
- Vzdálenost od povrchu cca 25 až 30cm.
- Barvu aplikujte v několika tenkých vrstvách.
- Před aplikací další vrstvy znovu protřepejte.
- Po použití vyčistěte ventil (otočte dolů a stiskněte trysku přibližně na 5sekund).

Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru.

Podmínky zpracování:

Používejte pouze v dostatečně větraném prostředí s dostatkem čerstvého vzduchu. Teplota zpracování by měla být minimálně +10 °C a max. vlhkost vzduchu by neměla překročit 80 %.

Sušení	Na prach	Na dotyk	Vytvrzené/přelakovatelné
na vzduchu 20 °C	5-10 min	10-20 min	po 2 h

VOC regulace:

Limitní hodnota EU: Category B/e 840 g/l

Tento produkt obsahuje max. 682.2 g/l

Skladovatelnost:

120 měsíců při skladování v těsně uzavřených originálních obalech

***Další informace neuvedené v technickém listu si vyžádejte e-mailem od dodavatele: objednavky@son-web.cz
Pro informace o bezpečnosti viz Bezpečnostní list.***