

TECHNICKÝ LIST

VÍCEÚČELOVÝ MULTI SPREJ

Objednací číslo:	27009
Barva:	Transparentní
Určený způsob použití:	Výrobek/mazivo na opravy automobilů
Obecná charakteristika:	Víceúčelový sprej je univerzální mazivo, který maže, chrání a čistí. Má čistící účinek a odstraňuje olej, mastnotu, vosk a dehet. Nabízí vynikající penetraci, odpuzuje vlhkost zabraňuje korozi a zanechává ochranný film.

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA:

Základ: Minerální olej s přísadami

Vůně: Charakteristická

Velikost: Aerosolové nádoby, maximální jmenovitý objem 500 ml

Flash point: 62 °C

Relativní hustota: 0.8 g/ml; 0.81 g/ml

Rychlost stříkání: 1,98

Tlak páry: 3500/20 bar; 56/20 bar

PODKLADY POUŽITÍ:

Lehké řetězy, upevňovací prvky, zámky, nářadí, zahradní nářadí, stroje, upevňovací prvky, pedály, domácí trenažéry, skeelery, brusle, skateboardy, šroubové spoje, ložiska

PROCES APLIKACE:

Podmínky zpracování:

Používejte pouze v dostatečně větraném prostředí s dostatkem čerstvého vzduchu. Teplota zpracování by měla být minimálně +12 °C a max. vlhkost vzduchu by neměla překročit 80 %.

Před použitím si pozorně přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!

Tipy na zpracování:

- Před použitím aerosol protřepejte.
- Aplikujte víceúčelový sprej v přiměřeném množství.
- Optimálního mazání se dosáhne po odpaření rozpouštědla.

Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce nanášené vrstvy.

Skladovatelnost:

120 měsíců při vhodném skladování (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)

Další informace neuvedené v technickém listu si vyžádejte e-mailem od dodavatele:
objednavky@son-web.cz

Pro informace o bezpečnosti viz Bezpečnostní list