

**TECHNICKÝ LIST****PÁSKA NA JEMNÉ LINIE MODRÁ****Objednací číslo:** 48360, 48361**Určený způsob použití:** autoopravárenství/maskování**Obecná charakteristika:** Fine Line páska je vysokoteplotní páska s jemnými liniemi, která výborně přilne k široké škále povrchů. Tato páska bude fungovat při teplotě 150 °C po dobu alespoň jedné hodiny. Kopíruje obrysy a zůstává na místě tak dlouho, jak je potřeba. Po odstranění nezanechává žádné zbytky.**Složení:**

Lepidlo	guma
Nosič	fólie z měkkého PVC
	Tmavě modrá

**Aplikace:****Auto:**

- Vícebarevné nátěry
- Poprodejní karoserie
- jemná maskovací páska
- plastové díly (nárazníky)

**Průmysl:**

- vícebarevné nátěry
- nedoporučuje se pro venkovní použití

**Technická charakteristika:**

Celková tloušťka	0,16 mm
Přilnavost	6,5 N/25 mm
Pevnost v tahu	77,5 N/25 mm
Tažnost	130 %
Maximální teplota	+150°C
Odolnost vůči rozpouštědlům	Velmi dobrá

**Doporučení pro použití:**

Teplota: mezi +15°C a +30°C. Povrch musí být čistý a zbavený prachu a mastnoty. Lepidlo citlivé na tlak musí být aplikováno maximálním tlakem, aby bylo dosaženo maximální úrovně tlaku. Uvedené úrovně výkonu bude dosaženo po době lepení 24 hod při +23°C.



CHAMALEON GMBH / RUDOLF-DIESEL-STRASSE 8A / 69115 HEIDELBERG / GERMANY

CHAMALEON GMBH  
RUDOLF-DIESEL-STRASSE 8A  
69115 HEIDELBERG  
GERMANY

FON 0049 (0) 6221 - 520 440  
FAX 0049 (0) 6221 - 520 449  
MAIL [INFO@CHAMALEON-PRODUKTION.DE](mailto:INFO@CHAMALEON-PRODUKTION.DE)  
WEB [WWW.CHAMALEON-PRODUKTION.DE](http://WWW.CHAMALEON-PRODUKTION.DE)

## **Skladování:**

V čistém, suchém a dobře větraném místě, nejlépe při teplotě mezi +10 °C a +30 °C

***Další informace neuvedené v technickém listu si vyžádejte e-mailem od dodavatele:  
[objednavky@son-web.cz](mailto:objednavky@son-web.cz)  
Pro informace o bezpečnosti viz Bezpečnostní list.***