

**TECHNICKÝ LIST**

Revize dne: 20.4.2018

**SPREJ NA KŮŽI**

<b>Číslo výrobku:</b>	<b>26801</b>
<b>Určený způsob použití:</b>	autoopravárenství/barevný sprej pro hladkou kůži
<b>Popis produktu:</b>	Vysoce kvalitní sprej na opravu a zdobení částí kůže, vinylu a umělou kůži.
<b>Obecná charakteristika:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Trvalá barva a trvalý lesk</li><li>• pružnost</li><li>• výborná přilnavost</li><li>• udržuje původní strukturu</li></ul>
<b>Fyzikální a chemické vlastnosti:</b>	.
Obsah:	200 ml
Základ:	Nitrocelulóзовé pojídlo
Obsah VOC:	přibližně 84% w/w
Celý obsah:	přibližně 16% w/w
Lesk:	saténově matné pokrytí : 0,50 – 1,00 m <sup>2</sup>
Bezprašný:	po 5 až 10 minutách
Tvrde/znovu přestříkatelný :	po 2 hodinách
Tepelně odolné:	do 50°C

**Použití:**

**Před použitím si pečlivě přečtěte pokyny na obalu a postupujte podle nich.**

**Před zpracováním:** povrch musí být čistý, suchý a odmaštěný

**Zpracování:**

Sprej by měl být v pokojové teplotě. Nejlepší teplota před zpracováním je 15 až 20°C. Před použitím 2 minuty protřepejte a nastříkejte vzorek. Vzdálenost od povrchu, který má být ošetřen by měla být 25 až 30 cm.

Aplikujte vinyl sprej v několika tenkých vrstvách. Před aplikací další vrstvy znovu protřepejte.

Před použitím vyčistěte ventil (otočte dolů a stiskněte trysku přibližně na 5 sekund).

**Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného laku.**