

## TECHNICKÝ LIST

# CHAMALEON BUMPER – BARVA NA NÁRAZNÍKY

- Objednací číslo:** 14035, 14036, 14037
- Určený způsob použití:** Autoopravárenství/nátěr
- Obecná charakteristika:** Pro opravy plastových povrchů, jako jsou např. nárazníky, obložení (lišty), vnější zrcátka atd. přímá přilnavost k vyčištěnému a odmaštěnému plastu jako ABS, ABS-PC, PP-EPDM, OUR-RIM, PUR a tvrdé PVC.
- Charakteristika výrobku:** Rychle schnoucí a snadná aplikace a dobrá ochrana proti povětrnostním vlivům jsou nejvýraznější znaky tohoto produktu
- Technická charakteristika:**
- Dostupnost barev:** černá, šedá, tmavě šedá
- Ředění:** Ředidlo UN, UN 21, přidat cca. 10-15%
- Odolné vůči teplotám:** do 70°C
- Regulace VOC:** mezní hodnota EU pro produkt (kat.B/e): 840g/l (2007). tento produkt obsahuje max. 539g/l VOC [4,49 liber/gal]

### Aplikace:

Aplikace	Tlak	Tryska	Stříkácí operace
Vzduch/Flowjar-stříkácí pistole	3-5 bar	1,6-1,8 mm	2
Méně vzduchu/směs vzduchu	-	-	-

- Tloušťka vrstvy/suchý film:** 40 -50um
- Doba vytvrzování/flash off :** 5 min

## Sušení:

Sušení	Čas přelakování	Suchý na prach	Na dotek	Plná tvrdost
Teplota podkladu 20°C		20 min	60 min	24h
Teplota podkladu 60°C				

## Doporučení:

### Podmínky zpracování:

od +10°C a relativní vlhkost vzduchu do 80%

### Příprava podkladu:

Plast důkladně očistěte antistatickým čisticím prostředkem jako je silikonový odmašťovač a poté jemnou brusnou vlnou, antistaticky odmastěte.

### Použití:

Nebezpečné materiály hořlavé

### Skladování:

3 roky, pokud je skladováno v zavřeném originál balení.

*Další informace neuvedené v technickém listu si vyžádejte e-mailem od dodavatele:*

*[objednavky@son-web.cz](mailto:objednavky@son-web.cz)*

*Pro informace o bezpečnosti viz Bezpečnostní list.*