

**TECHNICKÝ LIST****LEŠTÍCÍ KOTOUČE – MĚKKÉ (tmavě šedé)****Objednací číslo:** 49100, 49200, 49300, 49400**Určený způsob použití:** Produkt péče o auto / leštění, broušení**Obecná charakteristika:** Pro mechanické leštění a broušení
Lze použít s různě hrubozrnnými leštícími pastami.**Charakteristika produktu:**

- struktura pěny umožňuje držet vodu uvnitř kotouče, což snižuje teplotu leštěného povrchu;
- Optimálně vyvážený leštící kotouč pracuje bez vibrací, což má za následek dlouho živostnost;
- Držák na suchý zip je vyroben z velmi odolného, opakovaně použitelného materiálu. To umožňuje pevné zapadnutí do leštičky
- Plastový držák je zakončen šestihrannou maticí, což usnadňuje manipulaci při nasazování a sundávání leštícího kotouče z leštičky
- Barva: Černá (tmavě šedá)

Dostupné typy pracovních povrchů:

- Hladký
- Waffle

Technické parametry:

- Plastový držák je vyroben z tvrdého ABS plastu
- Podložka je opatřena suchým zipem
- Pěna je na bázi polyuretanu, typu polyester, vysoce odolná na tlak a tlumí nárazy
- Obecné fyzikální parametry pěny:

Vlastnosti	Jednotka	Hodnota
Hustota	kg/m ³	19,5 –22,5
Tuhost 40 %	kPa	2,3 –3,8
Prodloužení při přetržení	%	160
Pevnost v tahu	kPa	110
Velikost buňky	mikron	440 -520
Maximální nastavená komprese	%	5



CHAMÄLEON GMBH / RUDOLF-DIESEL-STRASSE 8A / 69115 HEIDELBERG / GERMANY

CHAMÄLEON GMBH
RUDOLF-DIESEL-STRASSE 8A
69115 HEIDELBERG
GERMANY

FON 0049 (0) 6221 - 520 440
FAX 0049 (0) 6221 - 520 449
MAIL INFO@CHAMAELEON-PRODUKTION.DE
WEB WWW.CHAMAELEON-PRODUKTION.DE

Použití:

podložku lze použít za mokra i za sucha při maximální rychlosti otáčení 2600 ot./min bez zatížení

Dostupné Velikosti:

150mm x 50mm

150mm x 25mm

dostupné držáky:

plastový závit M14

suchý zip

Toto vydání nahrazuje všechny případně dříve vydané verze.

Další informace neuvedené v technickém listu si vyžádejte e-mailem od dodavatele:

objednavky@son-web.cz

Pro informace o bezpečnosti viz Bezpečnostní list.