

TECHNICKÝ LIST

VOSK NA DUTINY

Revize dne: 24.2.2017

- Objednací číslo:** 26740
- Určený způsob použití:** Oprava automobilů / Antikorozní přísada
- Obecná charakteristika:** Vysoce kvalitní konzervační přípravek k ošetření dutých prostor v karoserii vozidla.
- Vlastnosti:**
- Vynikající antikorozní ochrana.
 - Velmi dobře přilnavý.
 - Odolný vůči slabým kyselinám a zásadám.
 - Odolný vůči povětrnostním vlivům.
 - Dobře roztékavý
- Technická charakteristika:**
- Obsah: 500 ml
Barva: bílá transparentní
Obsah VOC: přibližně 77 %
- Aplikace:**

Před použitím si pečlivě přečtěte varovné texty na štítku a dodržujte je!

- Sprej by měl mít pokojovou teplotu.
- Nejlepší teplota na zpracování je 15 až 25 °C.
- Před použitím sprej protřepejte po dobu 2 minut.
- Aplikujte vosk do dutin pomocí adaptéru.
- Po použití vyčistěte ventil (otočte sprej vzhůru a stiskněte trysku cca na 5 vteřin.

Další informace neuvedené v technickém listu si vyžádejte e-mailem od dodavatele: objednavky@son-web.cz
Pro informace o bezpečnosti viz Bezpečnostní list.