

## *TECHNICKÝ LIST*

# SPOT BLENDER

<b>Objednací číslo:</b>	<b>26504</b>
<b>Určený způsob použití:</b>	Opravy automobilů / Příprava
<b>Obecná charakteristika:</b>	Vysoce kvalitní směs rozpouštědel na sjednocení jednotlivých vrstev nástřiků
<b>Vlastnosti produktu:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Jemný sprej</li><li>• Na sjednocení staré a nové vrstvy laku</li><li>• Lak</li><li>• Ihned viditelný výsledek</li></ul>
<b>Fyzikální a chemické vlastnosti:</b>	
<b>Obsah:</b>	150 ml
<b>Obsah VOC:</b>	přibližně 99,5 % w/w

### **Použití:**

Před použitím si pozorně přečtěte pokyny na obalu a postupujte podle toho

Sprej by měl mít pokojovou teplotu. Nejlepší teplota pro zpracování je 15 až 25 °C. Před použitím sprej protřepejte.

Spot blender lze aplikovat, když se lak nelepí.

Stříkejte dokud se nespojí jako film

**Doba schnutí závisí na okolní teplotě a vlhkosti vzduchu.**

Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce nanášeného laku.

***Další informace neuvedené v technickém listu si vyžádejte e-mailem od dodavatele:***  
[objednavky@son-web.cz](mailto:objednavky@son-web.cz)

***Pro informace o bezpečnosti viz Bezpečnostní list.***