

TECHNICKÝ LIST

Datum revize: 16.01.2026

AEROSOLOVÝ MAZACÍ

| | |
|---------------------------|---|
| Číslo výrobku: | 27013 |
| Barva: | transparentní žlutá |
| Určené použití: | Produkt pro opravy laků automobilů/mazivo |
| Obecné vlastnosti: | |

Mazivo na řetězy poskytuje díky svému jedinečnému složení dlouhodobé mazání pro všechna vozidla a systémy poháněné řetězem. Má velmi silnou přilnavost, díky čemuž je zvláště vhodné pro rychle jedoucí a silně zatížené řetězy, jako jsou například řetězy na (krosových) motocyklech. Kromě toho je formulován jako dilatant (reverzní tixotropní), což zabraňuje stékání oleje z řetězu i při vysokých rychlostech. Tento produkt je vybaven speciálním uzávěrem obsahujícím trubičku a rozprašovací trysku pro přesnou aplikaci v těžko přístupných místech.

- velmi nízký koeficient tření
- bezpečný pro O-kroužky
- vynikající mechanická a tepelná stabilita
- odolný proti povětrnostním vlivům
- odolný vůči slabým kyselinám a zásadám

Oblasti použití:
Řetězové pohony všeho druhu, jako jsou jízdní kola, motocykly, skútry, zemědělské stroje, v lodní dopravě, autoservisech nebo údržbářských zařízeních.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI**Základ:** minerální olej**Vůně:** charakteristická**Teplotní odolnost:** -50 °C až +200 °C

- POSTUP POUŽITÍ

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na štítku!

Podmínky zpracování:

Používejte pouze v dostatečně větraném prostředí s dostatkem čerstvého vzduchu. Teplota zpracování by měla být od +12 °C do +25 °C a maximální vlhkost vzduchu by neměla překročit 80 %.

Tipy pro zpracování:

- Podklad musí být čistý, suchý, bez rzi a mastnoty. Pokud je to možné, odstraňte staré mazivo.
- Aerosol by měl mít pokojovou teplotu.
- Před použitím aerosolovou nádobku 2 minuty protřepejte.
- Nastříkejte mazivo na řetěz rovnoměrně na řetěz.
- Během počáteční fáze, kdy produkt dobře proniká do ošetřovaného řetězu, se objeví pěna.
- Optimálního mazání je dosaženo po odpaření rozpouštědla (po cca 5 minutách).

Nařízení o VOC:

Limitní hodnota EU: Kategorie B/e 840 g/l

Tento produkt obsahuje max. 486,7 g/l

Skladovatelnost:

120 měsíců při skladování v dobře uzavřených originálních obalech.

Toto vydání nahrazuje všechny dříve vydané verze.

Další informace, které nejsou obsaženy v tomto technickém listu, získáte od dodavatele na adrese: e-mail:

info@chamaeleon-produktion.de

Bezpečnostní informace naleznete v příslušném bezpečnostním listu.