

TECHNICKÝ LIST

ODSTRAŇOVAČ NÁLEPEK

Číslo výrobku:	26804						
Barva:	Transparentní						
Použití :	Výrobek na lakování automobilů/ Čisticí prostředek						
Obecná charakteristika:	Odstraňte mastnotu, dehet, olej, vosk, inkoust, pryskyřici, nálepky a zbytky lepidla z ošetřených i neošetřených povrchů včetně kovu, dřeva, kamene a různých plastů. <table><tr><td>- odbourává tuky</td><td>- pomalé odpařování</td></tr><tr><td>- vysoká rozpustnost</td><td>- nekorozivní</td></tr><tr><td colspan="2">- nezanechává žádné zbytky</td></tr></table>	- odbourává tuky	- pomalé odpařování	- vysoká rozpustnost	- nekorozivní	- nezanechává žádné zbytky	
- odbourává tuky	- pomalé odpařování						
- vysoká rozpustnost	- nekorozivní						
- nezanechává žádné zbytky							
	Oblasti použití: <table><tr><td>- části strojů</td><td>- zahradní nářadí</td></tr><tr><td>- dřevěné části</td><td>- zahradní nábytek</td></tr></table>	- části strojů	- zahradní nářadí	- dřevěné části	- zahradní nábytek		
- části strojů	- zahradní nářadí						
- dřevěné části	- zahradní nábytek						

Fyzikální vlastnosti:

Základ: IPA, zkušební benzín

Vůně: Charakteristická

Proces aplikace:

- okna
- podlahy a stěny nápravy

Před použitím si pozorně přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!

Podmínky zpracování:

Používejte pouze v dostatečně větraném prostředí s dostatkem čerstvého vzduchu. Teplota zpracování by měla být od +10 °C do +25 °C a max. vlhkost vzduchu by neměla překročit 80%.

Tipy na zpracování:

- Před použitím zakryjte vodivé části a vypněte elektrické instalace.

- Aerosol by měl mít pokojovou teplotu
- Před použitím protřepejte aerosol po dobu 2 minut a nastříkejte vzorek
- Před použitím otestujte kompatibilitu povrchu
- Naneste na ošetřovaný povrch a nechte působit.
- Nečistoty odstraňte čistým hadříkem nebo papírovým kapesníčkem.
- Po použití vyčistěte ventil (otočte aerosol dnem vzhůru a stiskněte trysku po dobu přibližně 5 sekund)

Regulace VOC:

Mezní hodnota EU: Category B/e 840 g/l

Tento produkt obsahuje max. 690.0 g/l VOC

Doba použitelnosti:

120 měsíců v těsně uzavřeném originálním obalu

***Další informace neuvedené v technickém listu si vyžádejte e-mailem od
dodavatele: objednavky@son-web.cz
Pro informace o bezpečnosti viz Bezpečnostní list***