

TECHNICKÝ LIST

IZOLÁTOR

Objednací číslo:	26723
Barva:	běžová
Určený způsob použití:	Oprava automobilů / lak
Obecná charakteristika:	<p>Nitro-akrylový plnič na opravy malých škrábanců a nedokonalostí na interiéry a exteriéry. Vytváří hladký a rovnoměrný povrch, ideální pro následné nátěrové aplikace. K dostání v matné verzi.</p> <p>Hlavní povrchy: povrchy ze železných a neželezných kovů, dřevo obecně. Vhodné pro karoserie automobilů, motocyklů, mopedů a jízdních kol.</p> <p>Rychleschnoucí základní nátěr připravený k použití, zabraňuje nadzvedávání a roztékání starých nátěrů citlivých na silná rozpouštědla</p>
Kvalita a vlastnosti:	Rychle schnoucí, vysoká kryvost, dobrá přilnavost, snadná aplikace, plnivost, brousitelnost, zlepšuje přilnavost vrchního laku, bez pigmentů obsahující těžké kovy a škodlivé plyny pro životní prostředí.
Vlastnosti:	
Vzhled a dokončení:	mat
Teoretický výstup na navrhované tloušťce sq m/balení (400 ml):	na 4 zkřížené nátěry – 0,8-1,2 m ²
Venku/vevnitř (expoze natíraného předmětu):	ano/ano

Proces aplikace:

Příprava povrchu:

Povrch musí být suchý, zbavený prachu a odmaštěný. Odstraňte zbytky oleje/tuku odstraňovačem silikonu. Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na štítku!

Důležité poznámky:

Pokud jsou škrábance nebo nedokonalosti k opravě hluboké, naneste více vrstev a mezi aplikacemi počkejte nejméně 15 minut.

Sušení		Suché na dotek	Celá doba sušení
Teplota	20 °C 60% relativní vlhkost vzduchu	10-15 minut	24h/36h dle tloušťky

Životní prostředí a značení:

Šetrné k životnímu prostředí: Hliníkový základní nátěr je 100% bez těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovaného materiálu.

Likvidace:

Pouze úplně prázdné plechovky mohou být vhozené do recyklačního kontajneru nebo vhodné nádoby pro recyklaci. Plechovky, které nejsou úplně prázdné by měly být zlikvidované jako „speciální odpad“

Značení:

Všechny výrobky vyhovují aktuálním předpisům o označování podle směrnice pro přípravu 1999/45/EG. Všechny aerosoly odpovídají TRGS 200 a TRG 300, jakož i aerosolovým směrnicím 75/324/EWG ve skutečně platné verzi.

Další informace neuvedené v technickém listu si vyžádejte e-mailem od dodavatele:
objednavky@son-web.cz

Pro informace o bezpečnosti viz Bezpečnostní list.