

## TECHNICKÝ LIST

### BITUMEN NA OCHRANU SPODKU

<b>Objednávací číslo:</b>	<b>37102</b>
<b>Barva:</b>	Černá
<b>Určený způsob použití:</b>	Výrobek na lakování automobilů/ Ochranný nátěr
<b>Obecná charakteristika:</b>	Ochrana podvozku Bitumen je vysoce odolný nátěr na spodky aut podlahy, podběhy kol atd. Poskytuje trvalou ochranu proti korozi, posypové soli a kamení. Výborná přilnavost, odolná proti nárazům a poškrábání, dlouhodobě flexibilní vrstva, dobré zvukově izolační vlastnosti, nestékavá při aplikaci

#### PROCES PŘÍPRAVY LAKOVÁNÍ

Ředění: připraveno ke stříkání  
Doba zpracovatelnosti při 20 °C: -

#### PROCES APLIKACE:

Před použitím si pozorně přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!

#### Podmínky zpracování:

Používejte pouze v dostatečně větraném prostředí s dostatkem čerstvého vzduchu. Teplota zpracování by měla být minimálně +12 °C a max. vlhkost vzduchu by neměla překročit 80%.

Způsob aplikace	Tlak	Tryska
Kartáč nebo speciální kartáč UBS	-	-

Stříkácká operace	DFT	Spotřeba
-	cca. 3 mm	1 - 2 m <sup>2</sup> /l

#### Tipy zpracování:

Podlahová mísa musí být důkladně vyčištěna. Musí být suchý, zbavený prachu, mastnoty, oleje a rzi.

Starý nepřilnavý nátěr podvozku musí být odstraněn.  
Neaplikujte na motor, převodovku, vanu, výfukové potrubí, nápravy, pružiny, tlumiče, brzdová lanka, maznice atd.

**VOC regulace:**

Limitní hodnota EU: Kategorie B/e 840 g/l  
Tento produkt obsahuje max. 840 g/l VOC

**Skladovatelnost:**

36 měsíců při skladování v těsně uzavřených originálních obalech

*Další informace neuvedené v technickém listu si vyžádejte e-mailem od  
dodavatele: [objednavky@son-web.cz](mailto:objednavky@son-web.cz)  
Pro informace o bezpečnosti viz *Bezpečnostní list**