

## *TECHNICKÝ LIST*

### STRUKTUROVÝ SPREJ

- Objednací číslo:** 26340
- Určený způsob použití:** v autoopravárenství
- Obecná charakteristika:** Strukturový sprej obnovuje strukturu poškozených plastových nebo vnějších částí automobilu, např. nárazníky, zrcátka, rámy dveří a tuningové díly. Stejně tak je vhodný i pro interiér vozidel, např. palubní desky, rámy dveří, středové ovládací panely a plastové části kufrů.
- Oblast použití:** Sprej je ideální pro opravy a nátěry všech plastových dílů automobilu.
- Vlastnosti produktu:**
- Strukturová obnova poškozených plastů a plastových částí.
  - Černá barva
  - Jednoduchá, časově nenáročná aplikace
  - Sprej je vhodný pro plastové vnější části automobilu, např. dveřní rámy, zrcátka, tuningové části a nárazníky. Stejně tak je vhodný i pro vnitřní části, např. palubní desky, středové ovládací panely, dveřní rámy a plastové části kufrů.
- Technická charakteristika:**
- Základ pojiva:** vinylkopolymer
- Barva:** černá
- Vůně:** rozpouštědlo
- Stupeň lesku:** (při úhlu měření 60° podle DIN 67530) lesklý: >15 jednotek lesku
- Účinnost:** v závislosti na konzistenci a barvě podkladu: 400 ml je dostatečné pro 1 – 1,5 m<sup>2</sup>.
- Podklad:** poškozená místa na všech plastových částech exteriéru i interiéru.
- Doba schnutí (při 20°C, 50% vlhkosti vzduchu):**  
Na prach: přibližně po 10 minutách  
Na dotek: přibližně po 30 minutách  
Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a vrstvě použitého materiálu.

**Teplotní odolnost:** do 80°C  
**Stabilita při skladování:** při správném skladování 10 let (= 10° - 15°C, při vlhkosti vzduchu max. 60%).

**Velikost:** sprej o objemu 400ml  
**Obsah VOC:** 244,1g  
**Sprej nátěr kategorie:** automobilový nárazník  
**PW/MIR:** 0,71l

### Životní prostředí a označení:

#### Šetrné k životnímu prostředí:

Chamäleon se zavázal používat formulace bez omezených nebo kritických přísad a dosáhnout nejlepšího možného výkonu. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelného materiálu.

**Likvidace:** Do recyklovatelného kontejneru nebo vhodného kontejneru by měly být vloženy pouze zcela vyprázdňené plechovky pro opětovné použití. Plechovky, které nejsou prázdné, by měly být zlikvidovány jako „speciální odpad“.

#### Značení:

Všechny produkty Chamäleon splňují aktuální stav předpisů o jejich označování. Klasifikace a rozlišování probíhá podle současné právní formy Globálně harmonizovaného systému klasifikace a označování chemických látek (GHS) nebo spíše podle nařízení CLP.

nařízení 1272/2008/EG. Naše bezpečnostní listy jsou v souladu s aktuální formou REACH 1907/2006/EG, článek 31 a dodatek II,

#### Použití:

Před použitím si pozorně přečtete pokyny na obalu a postupujte podle toho

#### Aplikace:

- Povrch důkladně vyčistěte s Chamäleon Odstraňovačem silikonu.
- Poškozená oblast musí být suchá, zbavená prachu a odmaštěná.
- Důkladně sprej protřepejte po dobu 2 minut.
- Proveďte zkoušku spreje.
- Hustota struktury a efektu závisí na počtu vrstev a vzdálenosti při sprejování.
- Požadovaného výsledku dosáhnete nanesením několika tenkých vrstev.
- Po zaschnutí cca. 15–20 minut (20 °C)
- Musí být přelakován

### Pouze pro profesionální použití

Používejte vhodný respirátor (doporučený typ A2/P3)



### Rady k aplikaci:

Pokud používáte strukturovací sprej (černý), snadno vyhladíte nerovnosti, protože jej lze po zaschnutí velmi snadno brousit. Úpravy struktury lze také provést jednoduchým způsobem. Například: povrch je příliš hrubý, protože aplikace byla příliš silná. Po zaschnutí a obroušení můžete ještě jednou v tenké vrstvě nanést sprej s černou strukturou. Naše doporučení: Pomocí kousku kartonu otestujte proces nástřiku před vlastní aplikací nástřikem na různé vzdálenosti.

*Další informace neuvedené v technickém listu si vyžádejte e-mailem od dodavatele: [objednavky@son-web.cz](mailto:objednavky@son-web.cz)  
Pro informace o bezpečnosti viz Bezpečnostní list.*