

TECHNICKÝ LIST**KONTROLNÍ LAK ČERNÝ**

Objednací číslo:	26051
Určený způsob použití:	Opravy automobilů / příprava
Obecná charakteristika:	Vysoce kvalitní černý kontrolní lak jako pomoc pro broušení
Vlastnosti produktu:	snadné použití rychleschnoucí
Technická charakteristika:	
Obsah:	500 ml
Základ pojiva:	Nitrocelulózové pojivo
Barva:	černá
Obsah VOC:	přibližně 92% w/w
Účinnost:	3 a 4 ml
Brousitelný:	po 5-10 minutách
Použití:	Před použitím si pozorně přečtěte pokyny na obalu a postupujte podle toho
Před použitím:	Povrch by měl být čistý, suchý a odmaštěný.
Použití:	Sprej by měl mít pokojovou teplotu. Nejlepší teplota pro zpracování je 15 až 25 °C. Před použitím sprej protřepejte po dobu 2 minut a nastříkejte vzorek. Vzdálenost k povrchu, který má být ošetřen, by měl být cca 25 až 30 cm. Naneste tenkou vrstvu brusného prostředku a nechte zaschnout. Povrch bruste až do úplného odstranění kontrolního laku. Po použití vyčistěte ventil (otočte sprej vzhůru nohama, stiskněte trysku přibližně na 5 sekund).

Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce naneseného laku.

Další informace neuvedené v technickém listu si vyžádejte e-mailem od dodavatele:
objednavky@son-web.cz



CHAMALEON GMBH / RUDOLF-DIESEL-STRASSE 8A / 69115 HEIDELBERG / GERMANY

CHAMALEON GMBH
RUDOLF-DIESEL-STRASSE 8A
69115 HEIDELBERG
GERMANY

FON 0049 (0) 6221 - 520 440
FAX 0049 (0) 6221 - 520 449
MAIL INFO@CHAMALEON-PRODUKTION.DE
WEB WWW.CHAMALEON-PRODUKTION.DE

*Pro informace o bezpečnosti viz **Bezpečnostní list**.*