

**TECHNICKÝ LIST**

Revize dne: 22.10.2019

**STOP RZI + SEALER**

<b>Objednáací číslo:</b>	<b>39010</b>	
<b>Určený způsob použití:</b>	Opravy automobilů / Těsnění	
<b>Obecná charakteristika:</b>	Stop Rzi & Sealer přeměňuje vlhkost přítomnou ve vrstvách rzi na oxid uhličitý a tím odstraňuje zdroj oxidace. Podklad se vytvrdí a uzavře. Uvolněná rez musí být odstraněna mechanicky. Stop Rzi & Sealer má vynikající penetrační schopnost také v silných vrstvách rzi a také zabraňuje korozi zinku. Krátce po aplikaci jsou vrstvy rzi již uzavřené a lze je přetírat 1K i 2K systémy nebo základními nátěry. Přílnavost na železo, ocel, hliník a zinek.	
<b>Barva:</b>	Bezbarvý	
<b>Tužidlo:</b>	--	
<b>Míchací poměr:</b>	--	
<b>Ředění:</b>	--	
<b>Vstřikovací viskozita 4 mm DIN:</b>	připraveno ke stříkání	
<b>Aplikační metoda:</b>		
<b>Aplikační metoda</b>	<b>Tlak</b>	<b>Tryska</b>
Gravitační stříkací pistole	2.0–2.2 bar	1.2–1.3 mm
HVLP	2.0–2.2 bar	1.2–1.3 mm
	0.7 vnitřní tlak trysky v barech	
<b>Podmínky zpracování:</b>		
Zajistěte dostatečný přísun čerstvého vzduchu a odvětrání. Pracovní teplota musí být nejméně + 10 ° C. Max. vlhkost vzduchu 80 %.		
<b>Stříkací operace</b>	<b>DFT</b>	<b>Spotřeba</b>
1-2	--	15–20 m <sup>2</sup> /l
<b>Doba schnutí:</b>		
<b>Mezi nátěry</b>	<b>před sušením v kabině</b>	
5–8 minut	--	
<b>Sušení:</b>		



CHAMALEON GMBH / RUDOLF-DIESEL-STRASSE 8A / 69115 HEIDELBERG / GERMANY

CHAMALEON GMBH  
RUDOLF-DIESEL-STRASSE 8A  
69115 HEIDELBERG  
GERMANY

FON 0049 (0) 6221 - 520 440  
FAX 0049 (0) 6221 - 520 449  
MAIL [INFO@CHAMALEON-PRODUKTION.DE](mailto:INFO@CHAMALEON-PRODUKTION.DE)  
WEB [WWW.CHAMALEON-PRODUKTION.DE](http://WWW.CHAMALEON-PRODUKTION.DE)

### **Teplota předmětu 20 °C**

Suchý na prach 10–15 minut

Přelakovatelný 30–60 minut

### **Doba zpracovatelnosti při 20 °C**

--

### **Regulace VOC:**

Mezní hodnota EU: kategorie B/e 840 g/l

Tento výrobek obsahuje maximálně 756 g/l

### **Typy pro zpracování:**

Naneste Rust Stop & Sealer štětcem na podklad. Před nanesením odstraňte volnou povrchovou rez, olej, mastnotu a nečistoty, jakož i korozi pod vrchní vrstvou. Rust Stop & Sealer reaguje s vlhkostí. Uzavřete plechovku ihned po použití. Menší množství by mělo být nejprve vyjmuta z plechovky a poté aplikována.

### **Bezpečnostní informace:**

Přečtěte si prosím příslušný bezpečnostní list

*Další informace neuvedené v technickém listu si vyžádejte e-mailem od dodavatele:*  
[objednavky@son-web.cz](mailto:objednavky@son-web.cz)

*Pro informace o bezpečnosti viz Bezpečnostní list.*