

TECHNICKÝ LIST

Datum revize: 16.01.2026

Čistič kontaktů

Číslo výrobku:	27012
Barva:	transparentní
Určené použití:	Produkt pro opravy laků automobilů/mazivo
Obecné vlastnosti:	<p>Vysoce kvalitní čisticí prostředek, který zajišťuje dlouhodobou vodivost elektrických spojů. Tento produkt je vybaven speciálním uzávěrem s trubičkou a rozprašovací tryskou pro přesnou aplikaci v těžko přístupných místech. Díky použití speciálního 360° ventilu lze produkt rozprašovat v jakékoli poloze</p> <ul style="list-style-type: none">■ vysoká čisticí síla bez zanechání zbytků■ odpuzuje vlhkost■ zabraňuje korozi■ nekorozivní■ nevodivý Oblasti použití: <p>Konektory, motory, kabeláž a spoje v automobilech a motocyklech, jízdních kolech, deskách plošných spojů, spínačích, přitlačných deskách, kontaktech, zástrčkách, televizorech, rádiích, nástrojích a audiosystémech.</p>

TECHNICKÉ VLASTNOSTI**Základ:** alifatické uhlovodíky s alkoholem**Vůně:** charakteristická**POSTUP POUŽITÍ**

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na štítku!

■ **Podmínky zpracování:**

Používejte pouze v dostatečně větraném prostředí s dostatkem čerstvého vzduchu. Teplota zpracování by měla být od +10 °C do +25 °C a maximální vlhkost vzduchu by neměla překročit 60 %.

Tipy pro zpracování:

- Aerosol by měl mít pokojovou teplotu.
- Před použitím aerosol 2 minuty protřepejte a nastříkejte vzorek.
- Před manipulací vypněte všechna elektrická a elektronická zařízení, abyste se ujistili, že nejsou pod napětím.
- Nastříkejte čistič elektrických kontaktů rovnoměrně na součásti.
- Po ošetření počkejte, až se všechny hořlavé výpary z rozpouštědla zcela rozptýlí (nejméně 15 minut), než zařízení znovu zapnete.

POZOR: Nestříkejte na karburátory ani chladiče.

Nařízení o VOC:

Limitní hodnota EU: Kategorie B/e 840 g/l

Tento produkt obsahuje max. 722,0 g/l.

Skladovatelnost:

120 měsíců při skladování v dobře uzavřených originálních obalech.

Toto vydání nahrazuje všechny dříve vydané verze.

Další informace, které nejsou uvedeny v tomto technickém listu, získáte od dodavatele na adrese: e-mail:

info@chamaeleon-produktion.de

Bezpečnostní informace naleznete v příslušném bezpečnostním listu.